



MATERIALI DI FINITURA



PIANO PRIMO



PIANO TERRA

FRANGISOLE con ALETTE REGOLABILI Tipo "BLINDS" o similare: dove previsto come indicato nell'abaco e negli allegati grafici.

Frangisole per installazione esterna con alette regolabili in alluminio e finitura preverniciata di colore Bianco. Movimento a comando manuale con manovella interna per salita-discesa e orientamento, o sciorinamento su guide esterne, il tutto completo di supporti e accessori. Includo cassonetto esterno in alluminio preverniciato di colore Bianco per finitura esterna o copertura del pacchetto alette.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERRAMENTO:

Infilzi: in PVC, modello "VEBA AG SOFFLINE ED MO PLURICAMERA (n. 7 camere su telaio e 4 su antilo).
 Tipo: guarnizione di barilotta posizionata tra antilo e telaio.
 Vetro: 441 Stoptop 56.
 - Isolamento: 33,1 (glt) (pvc)
 - U: vetro: 1,10 W/m²K
 - dB acustico: 41
 Trasmissione totale Uw = 1,00 W/m²K
 Trasmissione vetro Ug = 1,10 W/m²K
 Resistenza all'aria: classe accorciata
 Resistenza totale media sanonometrica Uw = vedi abaco allegato
 - Permeabilità all'aria: Classe 4
 - Tenuta all'acqua: livello 2
 - Tenuta al carico del vento: C4/B4
 - Cislone profilo: Bianca Lancia Opaco
 - Finitura: vernice a polvere
 - Finitura: vernice a polvere
 - Finitura: vernice a polvere
 Serramento: Modello "Seren" a antilo.



Maniglia DK con chiave

Whiccomero Doppio vetro

CONTROSOFFITTO
 da realizzarsi in tutti i locali

Controsoffitto tipo CELENT grana acustica extrafine o similare.

Controsoffitto fonosorbente e termofonisolante realizzato con l'impiego di pannelli tipo CELENT grana acustica o similare in lana di legno da 2 mm mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con fibra sottile "a grana acustica".

Pannello in lana di legno con legante magnesite - spessore 25 mm.
 Tipo B : dimensioni 600x600 mm

rispondente inoltre alla Norma UNI 9714, reazione al fuoco B-s1,d0, a bordi dritti, preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile: colore finito a discrezione della D.L.

PAVIMENTI CORRIDOI, BAGNI e locali vari

Pavimento in piastrelle di GRES PORCELLANATO:

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès fine porcellanato, posato diritto fucato, su sottofondo cementizio già predisposto e con idoneo collante e sigillante; compressa cotta e stuccata pittura a posa ultimata - superficie superiore liscia, spessore 8-9 mm: tipo Casalgrande Padana* Serie Unicolore formato 30x30 - Bianco A Grigio venere, Bianco B.

PAVIMENTI esterni

Pavimentazione MARCIAPIEDE ESTERNO:

Pavimentazione in piastrelle in c/s, finitura antiscivolo, colore e dimensione da definire con la D.L.









PAVIMENTI AULE

Zoccolino aule:
 Zoccolino aule da h 7cm, colore grigio a barre da 2mt semigigio, compresa eventuale stuccatura di muri e ritocchi di colore.

Pavimento in gomma per aule a rotoli:
 Pavimento in gomma tipo SOLID PUR in rotoli h 183cm sp.2mm, compreso n.2 mani di rasatura del sottofondo, costituita da unico strato omogeneo calandrato e vulcanizzato, con granuli multicolore della medesima composizione della base inseriti nell'intero spessore, pre-vulcanizzati e di diametro max 2mm.

COLORI A DISPOSIZIONE

DETTAGLI COSTRUTTIVI



A NORMA DELLE LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPiato, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

Regione Lombardia  Provincia di Brescia 

Committente: **COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**
 Via Carebbio, 32
 25046 - Cazzago San Martino (Bs)

Oggetto: **NUOVO PLESSO SCOLASTICO di 1° grado**
 in Località di Bornato - Cazzago San Martino (BS)

PROGETTO PRELIMINARE	
Titolo: DETTAGLI COSTRUTTIVI e MATERIALI di FINITURA	Tavola: 06.A
Data: 08.05.2017	Data agg:
Progettisti:	
Progetto Architettonico Arch. Nicola Bonissoni	Progetto Strutturale Ing. Fabrizio Rocco
Timbro e Firma	Timbro e Firma
Timbro e Firma	Timbro e Firma
Approvazione:	
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO Via Carebbio, 32 25046 - Cazzago San Martino (Bs)	Timbro e Firma